

УУЛ УУРХАЙН НУРУУЛДАН УУСГАХ ТАЛБАЙ, ҮЙЛДВЭРИЙН ХАЯГДАЛ БА АХУЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН САН, БҮХ ТӨРЛИЙН УСНЫ САН ЗЭРЭГ БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ГЕОМЕМБРАН ДОТОРЛОГОО

FUSION 3

Энэхүү хайлцаар наагч машин (экструзин машин) нь хээрийн ажлын орчин нөхцөлд илүү тохирсон загвартай ба маш хялбар ажиллагаатай.

- Нарийхан ба урт, бат бөх загвар нь барилгын ажлын талбарт тохиромжтой
- Хайлцын хамгийн их гаралт - 3.5 кг/ц
- Машиныг урьдчилан халаах температур ба гаралтын хэмжээг шууд тохируулдаг
- Наалтын явцад гаралтын хэмжээг тохируулж болно
- Моторын асалтын хамгаалалт нь багажийг хүйтэн нөхцөлд асаахад үүсэх эвдрэл, гэмтлээс хамгаална.
- 360° эргэдэг наагч хушууг баруун (R) эсвэл зүүн (L) талын байрлалд тохируулах боломжтой



Хувилбар: Ø 4 – 5 мм

Хайлцын диаметр (Ø)	мм	4 ± 0.3 ба 5 ± 0.3
Цахилгааны хүчдэл	В ~	230
Цахилгааны чадал	Вт	3500
Цахилгааны давтамж	Гц	50 / 60
Агаарын урсгал (20°C)	л/мин	са. 300
Агаарын температур	°С	макс. 350
Хайлцын температур	°С	макс. 320
Материал		PE / PP
Ø 4 мм хайлцын гаралт	кг/ц	PE: 2.1–2.6, PP: 1.8–2.4
Ø 5 мм хайлцын гаралт	кг/ц	PE: 2.7–3.6, PP: 2.5–3.4
Хэмжээс (L x W x H)	мм	670 x 90 x 180
Жин, (3 м кабельтай)	кг	7.2
Чанарын тохиролын тэмдэг		CE
Цахилгаан хүчдлийн тохирол		IEC
Цахилгаан багаж, хэрэгслийн хамгаалалтын ангилал		II ангилал

Барааны код: 144.615

FUSION 3, Ø 4 – 5 мм хайлц хэрэглэх, Европ залгууртай, зөөврийн хайрцаг дагалдана.

Бусад хувилбарыг захиалах боломжтой.

